

### AV15RHKX11.5U-GB215

- metallhus
- Högerutförande
- Felstängningssäkring
- för dörrar med 1 ram
- godkänd för användning i personhissar
- Manuell tvångsöppning med hjälp av M5 trekantsnyckel

## Data

### Beställningsinformation

Produktbeteckning	AV15RHKX11.5U-GB215
Artikelnummer (beställningsnummer)	101151019
EAN (European Article Number)	4030661159904
eCl@ss number, Version 9.0	27-27-26-03

### Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat	TÜV
	CCC
	EAC

### Globala egenskaper

Produktnamn	AV 15
Föreskrifter	EN 81-20 EN 81-50
Kapslingens material	pressgjuten lättlegering
Kontakternas material, elektriskt	Silver
Låsbulletens material	Mässing
Bruttovikt	870 g

### Allmänna data - Egenskaper

Manuell tvångsöppning	Ja
Felstängningssäkring finns	Ja
Säkerhetsfunktioner	Ja
Antal extra kontakter	1

Antal dörramar	1
Antal säkerhetskontakter	1

### Mekaniska data

Manövreringselement	Rullarm H65
Inriktning	Högerutförande
Montering	Fästhål på baksidan Keramikoxidmagnet med hög koerciv fältstyrka

### Mechanical data - Connection technique

Kabelstyrning	utan kabelförskruvning Grafisk bild: Vänsterutförande spegelvänt
---------------	---

### Mekaniska data - mått

Bredd	165 mm
Höjd	80 mm
Djup	36 mm
Låsbultens diameter	18 mm
X-dimension of the latching bolt	11,5 mm Låsbultens föreskrivna insticksdjup i dörramen på 21 mm och X-måttet ger låsbultens totala längd. X-måttet är avståndet mellan kapslingens undersida i dörrlåsningen och dörrrens överkant.
Latching bolt bevelling, bottom	45 °

### Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP20
Omgivningstemperatur, minimum	-15 °C
Omgivningstemperatur, maximum	+70 °C

### Ambient conditions - Insulation value

Märkstötspänning	6 kV
------------------	------

### Elektriska data

Termisk testström	10 A
Brukskategori AC-15	230 VAC
Brukskategori AC-15	2 A
Brukskategori DC-13	200 VDC
Brukskategori DC-13	2 A
Kopplingsdon	NC, NO
Kopplingsprincip	Tyckkontakt

## Tillbehör

Magnet SOL-AV15/AV18 för elektrisk aktivering finns som tillbehör

## Notes

För manuell tvångsupplåsning med hjälp av trekantnyckel M5, finns som tillbehör

## Typnyckel

Produktbeteckning:

AV 15(1)(2)K(3)U-BGB215

(1)

**L** vänsterutförande

**R** Högerutförande

(2)

**utan** Dragband

**H** Arm H65

**B** Bock B


**B2** Bock B2

(3)

**X11,5** Låsbultens X-mått = 11,5 mm

## Bilder

### Produktbild (singelfoto i katalog)



ID: kav15f02


| 37,7 kB | .png | 74.083 x 64.206 mm - 210 x 182

Pixel - 72 dpi

| 469,5 kB | .jpg | 352.778 x 305.153 mm - 1000 x 865

Pixel - 72 dpi


## Bilder (diverse)



ID: kav15m02

| 71,1 kB | .jpg | 352.425 x 360.892 mm - 999 x 1023  
Pixel - 72 dpi

## Monteringsexempel



ID: kav--m03

| 23,5 kB | .cdr |

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 332020-12-04T13:46:33+01:000112Europe/BerlinFri, 04 Dec 2020 13:46:33

+010033pmFriday.04pm31Europe/BerlinCET4612Europe/BerlinDecember2020Fri, 04 Dec 2020 13:46:33

+010012pm31