

AV 25LKX20U 45 GR. N GB 215

- metallhus
- vänsterutförande
- Felstängningssäkring
- för dörrar med 2 ramar
- godkänd för användning i personhissar
- Manuell tvångsöppning med hjälp av M5 trekantsnyckel

Data

Beställningsinformation

Produktbeteckning	AV25LKX20U-GB215
Artikelnummer (beställningsnummer)	103016462
EAN (European Article Number)	4030661508603
eCl@ss number, Version 9.0	27-27-26-03

Certifieringar

Certifikat	TÜV EAC
------------	------------

Globala egenskaper

Produktnamn	AV 25
Föreskrifter	EN 81-20 EN 81-50
Kapslingens material	pressgjuten lättlegering
Kontaktarnas material, elektriskt	Silver
Låsbultens material	Mässing
Gross weight	1454.000 g

Allmänna data - Egenskaper

Manuell tvångsöppning	Ja
Felstängningssäkring finns	Ja
Säkerhetsfunktioner	Ja
Number of door leafs	2
Number of safety contacts	2

Mekaniska data

Manövreringselement	Dragband
Inriktning	vänsterutförande
Montering	Fästhål på baksidan Keramikoxidmagnet med hög koerciv fältstyrka

Mechanical data - Connection technique

Kabelstyrning	utan kabelförskrivning
---------------	------------------------

Mekaniska data - mått

Bredd	285 mm
Höjd	80 mm
Djup	36 mm
Låsbultens diameter	18 mm
X-dimension of the latching bolt	20 mm Låsbultens föreskrivna insticksdjup i dörramen på 21 mm och X-måttet ger låsbultens totala längd. X-måttet är avståndet mellan kapslingens undersida i dörrlåsningsen och dörrrens överkant.
Latching bolt bevelling, bottom	45 °

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP20
Omgivningstemperatur, minimum	-15 °C
Omgivningstemperatur, maximum	+70 °C

Ambient conditions - Insulation value

Märkstötspänning	6 kV
------------------	------

Elektriska data

Termisk testström	10 A
Brukskategori AC-15	230 VAC
Brukskategori AC-15	2 A
Brukskategori DC-13	200 VDC
Brukskategori DC-13	2 A
Kopplingsdon	NC, NO
Kopplingsprincip	Tyckkontakt

Notes

För manuell tvångsupplåsning med hjälp av trekantnyckel M5, finns som tillbehör

Typenschlüssel

Produkt-Typbezeichnung:

AV 25(1)K(2)U-GB215

(1)

L Linksausführung
R Rechtsausführung

(2)

X11,5 X-Maß des Riegelbolzen = 11,5 mm
X20 X-Maß des Riegelbolzen = 20 mm
X30 X-Maß des Riegelbolzen = 30 mm
X40 X-Maß des Riegelbolzen = 40 mm
X45 X-Maß des Riegelbolzen = 45 mm


Hinweis:

U = unterseitige Riegelanschrägung
GB215 = zusätzlicher, stirnseitige Befestigungslöcher M8.

Hiervon abweichende Varianten sind Sonderausführungen. Verfügbarkeit auf Anfrage.

Bilder

Produktbild (singelfoto i katalog)



ID: kav25f01


| 30,7 kB | .png | 74.083 x 41.981 mm - 210 x 119

Pixel - 72 dpi

| 455,3 kB | .jpg | 352.778 x 200.025 mm - 1000 x 567

Pixel - 72 dpi


Monteringsexempel



ID: kav--m03

| 23,5 kB | .cdr |

Bilder (diverse)



ID: kav25m01

| 115,2 kB | .jpg | 352.778 x 206.022 mm - 1000 x 584
Pixel - 72 dpi

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am 14.10.2020 07:19:46